

Государственное казенное учреждение
 "Испытательный центр"
 Республика Башкортостан, г.Уфа
 ул. Ст.Халтурина, 28. Тел. 223-31-48, 223-74-86
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AG55
 Дата включения в реестр 13.07.2015 г.

"Утверждаю"
 Зам. директора
 ГКУ "Испытательный центр"
 Р.И. Бакиров
 3 марта 2020 г.

Протокол лабораторных испытаний
 № 917/п от 3 марта 2020 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики: Сметана с м.д.ж. 20%, ТМ "Белое облако", фасованная в полимерный стакан, 400 г (3x400 г).
 Нормативный документ на продукцию: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия".
 Наименование и адрес заказчика: ООО "Салют-торг" (магазин "Байрам"), г. Уфа, ул. Менделеева, д.207.
 Место отбора пробы (образца): ООО "Салют-торг" (магазин "Байрам"), г. Уфа, ул. Менделеева, д.207; с наличием фото\видео материалов.
 Отбор проб произведен ГКУ "Испытательный центр" в соответствии с планом отбора.
 Нормативный документ на отбор: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты".
 Акт отбора № 96 от 18 февраля 2020 г. Дата отбора: 18.02.2020 г.
 Условия окружающей среды во время отбора и доставки пробы (внешние условия):соответствуют нормативной документации.
 Наименование изготовителя: АО "Мияжимолзавод",Россия, Республика Башкортостан, 452080, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мияки, ул. Абдуллина, 2.
 Дата изготовления: 14.02.2020 г. Срок годности: 7 суток Дата поступления в ИЦ: 18.02.2020 г, 15:05.
 Наименование поставщика: ООО "Экопродукт", договор № з/3569 от 30.12.2016 г, ТТН №427 от 15.02.2020 г.
 Дата(период) проведения испытания: 18.02-03.03.2020 г.
 Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям.
 Дополнительная информация:-

Результаты испытаний:

Органолептические показатели:

Вкус и запах - без посторонних привкусов и запахов.
 Цвет - белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе.
 Консистенция и внешний вид - густая масса с глянцевой поверхностью.

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира,%	ГОСТ 5867 п.2	не менее 20,0	20,0	+0,3
2.Массовая доля белка ,%	ГОСТ 34454	не менее 2,5	3,63	+0,14
3.Кислотность, °Т	ГОСТ Р 54669 п.7.	65,0 - 100,0	74,8	+ - 2,3
Массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот				
4. 4:0 Бутановая кислота (масляная),% к сумме жирных кислот	ГОСТ 32915-2014	2,0 - 4,2	3,10	+0,40
5.С 6:0 Гексановая кислота (капроновая),% к сумме жирных кислот		1,5 - 3,0	2,24	+0,40
6.С 8:0 Октановая кислота (каприловая),% к сумме жирных кислот		1,0 - 2,0	1,44	+0,40
7.С 10:0 Декановая кислота (каприновая),% к сумме жирных кислот		2,0 - 3,5	3,28	+0,40
8.С 12:0 Додекановая кислота (лауриновая),% к сумме жирных кислот		2,0 - 4,0	3,93	+0,40
9.С14:0 Тетрадекановая кислота (миристиновая),% к сумме жирных кислот		8,0 - 13,0	12,20	+2,20
10.С14:1 Миристолеиновая кислота ,% к сумме жирных кислот		0,6 - 1,5	0,85	+0,40

Примечание: Настоящий протокол не может быть перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образцы продукции, представленной на испытания.

11.С16:0 Гексадекановая кислота (пальмитиновая),% к сумме жирных кислот		22,0 - 33,0	32,60	+2,20
12.С16:1 Гексадеценовая кислота (пальмитолеиновая),% к сумме жирных кислот		1,5 - 2,0	2,00	+0,40
13.С18:0 Октадекановая кислота (стеариновая),% к сумме жирных кислот		9,0 - 14,0	9,53	+2,20
14.С18:1 Октадеценовая кислота (олеиновая),% к сумме жирных кислот		22,0 - 33,0	23,22	+2,20
15.С18:2 Октадекадиеновая кислота (линолевая),% к сумме жирных кислот		2,0 - 4,5	2,10	+0,40
16.С18:3 Октадекатриеновая кислота (линоленовая),% к сумме жирных кислот		до 1,5	0,58	+0,40
17.С 20:0 Эйкозановая кислота (арахиновая),% к сумме жирных кислот		до 0,3	0,13	+0,40
18.С 22:0 Докозановая кислота (бегеновая),% к сумме жирных кислот		до 0,1	менее 0,1	-

Подпись лица, оформившего протокол

Галимзянова Г.Ф.

Представленный образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."

Начальник испытательного центра

Ридаль Т.П.

